



AKUSTYK ILR12

CENA: **12 000,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: DIY - DO 14 DNI; KOLUMNY
GOTOWE - DO 3 M-CY

OPIS PRZEDMIOTU

ILLUMINATOR 18W/4741T00 WŁAŚNIE W ILR12 ZNAJDUJE NAJLEPSZE WARUNKI, ABY W PEŁNI ROZWINĄĆ I ZADEMONSTROWAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI. WYKORZYSTUJĄC JEGO PARAMETRY T-S, OBUDOWA WOLNOSTOJĄCA POZWALA PRZYGOTOWAĆ OPTYMALNĄ OBJĘTOŚĆ DLA TAKIEGO STROJENIA BAS-REFLEKSU, W KTÓRYM UTRZYMANA ZOSTANIE DOBRA ODPOWIEDŹ IMPULSOWA, A PASMO PRZENOSZENIA OSIĄGNIJE BARDZO NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNĄ - SPADEK -6 DB NOTUJEMY PRZY 30 HZ.

CHARAKTERYSTYKA JEST DOSKONAŁE ZRÓWNOWAŻONA, W ZAKRESIE 200 HZ - 20 KHZ, NA OSI 150 (KĄT WZGLĘDEM OSI GŁÓWNEJ W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ) UTRZYMUJE SIĘ W ŚCIEŻCE +/-1 DB, A W ZAKRESIE 40 HZ - 20 KHZ, NA OSI GŁÓWNEJ, I NA OSI 150 - W ŚCIEŻCE +/-2 DB.

DZIĘKI WYRÓWNAŃCE CHARAKTERYSTYCE, PRZETWARZANIU SZEROKIEGO PASMA (PIERŚCIENIOWY WYSOKOTONOWY SIĘGA DO 40 KHZ), I NISKIM ZNIEKSZTAŁCENIOM OBYDWU ILLUMINATORÓW, BRZMIENIE JEST NIE TYLKO NEUTRALNE I CZYSTE, ALE TEŻ SWOBODNE I BOGATE, JEDNOCZEŚNIE DYNAMICZNE, PRECYZYJNE, NATURALNE I KOMFORTOWE. WYSOKOTONOWY ILLUMINATOR GRA WYJĄTKOWO ELEGANCKO, AKSAMITNIE I Z "POWIETRZEM", A NISKO-ŚREDNIOTONOWY IMPONUJE POŁĄCZENIEM NASYCENIA I SZYBKOŚCI. OBYDWA GŁOŚNIKI TWORZĄ JEDNOZNACZNIE SPÓJNY OBRAZ, BEZ ŻADNYCH PROBLEMÓW PRZEJŚCIA PRZEZ CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU.

W ZWROTNICY ZNAJDUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE CEWKI POWIETRZNE I KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE. ELEMENTY PRZYMOCOWANE SĄ DO PŁYTKI MDF, ŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO, I TAK JAK PUNKTY LUTOWNICZE, ZABEZPIECZONE MATERIAŁEM TŁUMIĄCYM. OKABLOWANIE WYKONANE JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA, KABŁEM QED ORIGINAL LUB INNYM, DOSTARCZONYM PRZEZ KLIENTA. TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY JEST POJEDYNCZY LUB PODWÓJNY (BI-WIRING / BI-AMPING, WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ SEPARACJĄ OBWODÓW).

BRYŁA OBUDOWY JEST POCHYLONA (W WIDOKU BOCZNYM JEST RÓWNOLEGŁOBOKIEM), CO WRAZ Z ODPOWIEDNIO ZESTROJONĄ ZWROTNICĄ REGULUJE WŁAŚCIWE RELACJE FAZOWE MIĘDZY GŁOŚNIKAMI.

TAK JAK WSZYSTKIE OBUDOWY DOSTARCZANE W RAMACH PROJEKTÓW AKUSTYKA, RÓWNIEŻ OBUDOWA ILR12 WYKONANA JEST W ZAAWANSOWANEJ TECHNICIE STOLARSKIEJ, BEZ ŻADNYCH DYLATAcji I ŚLADÓW ŁĄCZENIA ŚCIANEK, OKLEJONA WYSOKIEJ JAKOŚCI FORNIREM, SELEKCJONOWANYM I DOBIERANYM DO KAŻDEJ PARY, DOBARWIANYM WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA I LAKIEROWANYM NATRYSKOWO Z ZACHOWANIEM NATURALNEJ FAKTURY DREWNA.

CZĘŚCIĄ KONSTRUKCJI JEST PRZYKRĘCANY COKÓŁ, UZBROJONY W KOLCE.

PORT BAS-REFLEKSU MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ Z PRZODU LUB Z TYŁU; PRZY USTAWIENIU W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 1 METR OD ŚCIANY, REKOMENDOWANE JEST WYPROWADZENIE Z PRZODU, PRZY WIĘKSZEJ - Z TYŁU. TYLKO LEKKIE EKSPONOWANIE "ŚREDNIEGO" BASU I DWIE OPCJE UMIESZCZENIA BAS-REFLEKSU DAJĄ TEJ KONSTRUKCJI DUŻĄ UNIWERSALNOŚĆ, MOŻE ONA PRACOWAĆ PRAWIDŁOWO W RÓŻNYCH WARUNKACH, W POMIESZCZENIACH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI. PONADTO W KOMPLECIE DOSTARCZANE SĄ DWIE PARY TUNELI O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH, POZWALAJĄCE ŁATWO ZMIENIĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ I DOSTROIĆ BRZMIENIE DO WARUNKÓW I UPODOBAŃ; OCZYWIŚCIE ZAKRES ZMIAN MIEŚCI SIĘ W RAMACH GWARANTUJĄCYCH POPRAWNE DZIAŁANIE SYSTEMU POD KAŻDYM WZGLĘDEM.