



AKUSTYK ILR22

CENA: **18 000,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: DIY - DO 14 DNI; KOLUMNY
GOTOWE - DO 3 M-CY

OPIS PRZEDMIOTU

KOLUMNY DWUIPÓLDROŻNE ŁĄCZĄ WIELE POŻĄDANYCH CECH. OPARTE NA WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZETWORNIKACH, POTRAFIĄ OSIĄGNĄĆ ZARÓWNO WYSOKĄ MOC, EFEKTYWNOŚĆ, SZEROKIE PASMO PRZETWARZANIA, JAK TEŻ ZADEMONSTROWAĆ ZRÓWNOWAŻENIE, NEUTRALNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ. ŁĄCZĄ TO Z BARDZO WYGODNĄ FORMĄ OBUDOWY, POZWALAJĄCĄ ZACHOWAĆ UMIARKOWANĄ SZEROKOŚĆ PRZEDNIEJ ŚCIANKI, DZIĘKI WYELIMINOWANIU DUŻYCH GŁOŚNIKÓW NISKOTONOWYCH. JEDNAK W PEWNYCH DZIEDZINACH SĄ KOMPROMISEM W STOSUNKU DO NAJLEPSZYCH UKŁADÓW TRÓJDROŻNYCH, KTÓRE MOGĄ POCHWALIĆ SIĘ WYSPECJALIZOWANYM GŁOŚNIKIEM ŚREDNIOTONOWYM, A TAKŻE DUŻĄ POWIERZCHNIĄ I AMPLITUDĄ GŁOŚNIKÓW PRZETWARZAJĄCYCH NAJNIŻSZE CZĘSTOTLIWOŚCI.

GŁOŚNIKI NISKOŚREDNIOTONOWE SCAN-SPEAKA OD WIELU LAT PRZESUWAJĄ GRANICĘ KOMPETENCJI MIĘDZY UKŁADAMI DWUIPÓLDROŻNYMI A TRÓJDROŻNYMI. NAJPIERW „WĘGLOWE” OSIEMNASTKI, POTEM „NACINANE” REVELATORY, WRESZCIE ILLUMINATORY PRZEKONUJĄ, ŻE NAJWYŻSZE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE MOGĄ SPEŁNIĆ TAKŻE BEZKOMPROMISOWE KONSTRUKCJE DWUIPÓLDROŻNE.

ILR22 / ILB22 TO REFERENCYJNY UKŁAD DWUIPÓLDROŻNY, GRAJĄCY SWOBODNIE NAWET W BARDZO DUŻYCH POMIESZCZENIACH. OPARTY JEST NA PARZE ILLUMINATORÓW 18WU/8741T00, WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WYSOKOTONOWYM ILLUMINATOREM - PIERŚCIENIOWYM R3004/662000 (W MODELU ILR22) LUB BERYLOWYM D3004/664000 (W MODELU ILB22). GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY KAŻDEGO UKŁADU DWUIPÓLDROŻNEGO PEŁNI SZCZEGÓLNIE ODPOWIEDZIALNĄ ROLĘ - MUSI ZMIERZYĆ SIĘ Z WYSOKĄ MOCĄ I NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ PODZIAŁU. TWEETERY SCAN-SPEAKA NIE MAJĄ Z TAKIM ZADANIEM ŻADNYCH PROBLEMÓW, DODAJĄC DO TEGO ROZCIĄGNIĘCIE CHARAKTERYSTYKI DALEKO PRZEKRACZAJĄCE PASMO AKUSTYCZNE.

OBYDWA 18-CM ILLUMINATORY PRACUJĄ WE WSPÓLNEJ KOMORZE, O OBJĘTOŚCI OK. 40 LITRÓW, Z DWOMA TUNELAMI BAS-REFLEKS WYPROWADZONYMI NA TYLNEJ ŚCIANCE; JEDEN MA WIĘKSZĄ ŚREDNICĘ, DRUGI O POŁOWĘ MNIEJSZĄ; OBYDWA TUNELE STROJĄ UKŁAD REZONANSOWY W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY OPTYMALNĄ CHARAKTERYSTYKĘ

PRZETWARZANIA I DOBRĄ ODPOWIEDŹ IMPULSOWĄ PRZY USTAWIENIU KOLUMN W ODLEGŁOŚCI OK. 1 METRA OD ŚCIANY; OPCJONALNE ZAMKNIĘCIE MNIEJSZEGO TUNELU OBNIŻA CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ I WYWOŁUJE CHARAKTERYSTYKĘ O ŁAGODNIEJSZYM ZBOCZU, POZWALAJĄCĄ USTAWIĆ KOLUMNY BLIŻEJ ŚCIANY I W MNIEJSZYCH POMIESZCZENIACH. TO TYLKO OGÓLNE WSKAZÓWKI, KAŻDY MOŻE ŁATWO WYPRÓBOWAĆ OBYDWE OPCJE I WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ, KIERUJĄC SIĘ KONKRETNĄ SYTUACJĄ I WŁASNYM GUSTEM. TAK CZY INACZEJ, OBYDWA WARIANTY STROJENIA ZAWIERAJĄ SIĘ W GRANICACH, W KTÓRYCH NAJWAŻNIEJSZA JEST ZDROWA SIŁA, SZYBKOŚĆ I KONTROLA. Z KOLEI STROJENIE ZWROTNICY I UKSZTAŁTOWANIE CHARAKTERYSTYKI PRZETWARZANIA OPARTE ZOSTAŁO NA KILKU WAŻNYCH PRZESŁANKACH, BEZ JEDNOSTRONNEGO, IDEOWEGO ZACIETRZEWIENIA; CHARAKTERYSTYKA JEST ZRÓWNOWAŻONA, Z LEKKO EKSPONOWANYMI SKRAJAMI PASMA I ZAKRESEM ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI PROWADZONYM BARDZO LINIOWO NA OSI GŁÓWNEJ, I NIEWIELKIMI ODCHYŁKAMI NA OSIACH +/-70. ZASTOSOWANE FILTRY O ŚREDNIM STOPNIU SKOMPLIKOWANIA (TOPOLOGIE 2-GO I 3-GO RZĘDU, ALE O NISKIEJ DOBROCI, CZYLI O ZBOCZACH POWOLI ZWIĘKSZAJĄCYCH STROMOŚĆ) ZAPEWNIĄJĄ TEŻ UMIARKOWANE PRZESUNIĘCIA CZASOWE I NISKIE STRATY.

ELEMENTY ZWROTNICY PRZYMOCOWANE SĄ DO PŁYTKI MDF, ŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO, I TAK JAK PUNKTY LUTOWNICZE, ZABEZPIECZONE MATERIAŁEM TŁUMIĄCYM. OKABLOWANIE WYKONANE JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA, KABLEM QED ORIGINAL LUB INNYM, DOSTARCZONYM PRZEZ KLIENTA. TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY JEST POJEDYNCZY LUB PODWÓJNY (BI-WIRING / BI-AMPING, WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ SEPARACJĄ OBWODÓW).

CAŁY UKŁAD FILTRÓW ZAMKNIĘTY JEST WE WŁASNEJ KOMORZE NA DNE OBUDOWY, ODIZOLOWANY OD CIŚNIENIA POWSTAJĄCEGO W GŁÓWNEJ KOMORZE.

OBUDOWA JEST POCHYLONA (W WIDOKU BOCZNYM JEST RÓWNOLEGŁOBOKIEM), CO WRAZ Z ODPOWIEDNIO ZESTROJONĄ ZWROTNICĄ REGULUJE WŁAŚCIWE RELACJE FAZOWE MIĘDZY GŁOŚNIKAMI I POŻĄDANY UKŁAD CHARAKTERYSTYK NA RÓŻNYCH OSIACH.

TAK JAK WSZYSTKIE OBUDOWY DOSTARCZANE W RAMACH PROJEKTÓW AKUSTYKA, RÓWNIEŻ OBUDOWA ILR22 WYKONANA JEST W ZAAWANSOWANEJ TECHNICIE STOLARSKIEJ, BEZ ŻADNYCH DYLATAcji I ŚLADÓW ŁĄCZENIA ŚCIANEK, OKLEJONA WYSOKIEJ JAKOŚCI FORNIREM, SELEKCYJONOWANYM I DOBIERANYM DO KAŻDEJ PARY, DOBARWIANYM WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA I LAKIEROWANYM NATRYSKOWO Z ZACHOWANIEM NATURALNEJ FAKTURY DREWNA.

CZĘŚCIĄ KONSTRUKCJI JEST PRZYKRĘCANY COKÓŁ, UZBROJONY W KOLCE.