



SCAN-SPEAK 32W/8878T01

CENA: 3 480,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

32W/8878T01

KOŃCÓWKA SYMBOLU WERSJI 32W/8878T01 PODPOWIADA, ŻE MAMY DO CZYNIENIA Z GŁOŚNIKIEM 8-OMOWYM, SPOWINOWACONYM Z 4-OMOWYM 32W/4878T01, JEDNAK PARAMETRY T-S WYRAŹNIE SIĘ RÓŻNIĄ, PRZEZ CO WERSJA 8-OMOWA WYMAGA INNEJ OBUDOWY I OFERUJE INNE CHARAKTERYSTYKI.

CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA JEST TUTAJ BARDZO NISKA -19 HZ, A DOBROĆ QTS NA ŚREDNIM POZIOMIE - 0,33, CO DAJE BARDZO NISKI STOSUNEK FS/QTS (PODOBNIE JAK W "SUBWOOFEROWEJ" WERSJI 32W/4878T00), A TO OZNACZA MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA Z BAS-REFLEKSU EKSTREMALNIE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNEJ PRZY DOBREJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ, POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA DUŻEJ OBJĘTOŚCI - W ZAKRESIE 80-120 LITRÓW, A WIĘC O OK. 50% WIĘKSZEJ NIŻ DLA WERSJI 4-OMOWEJ, KTÓRA JEDNAK NIE "ZEJDZIE" TAK NISKO. O OBUDOWIE 100 LITRÓW, PRZY OPTYMALNYM STROJENIU CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ, SPADEK -6 DB NOTUJEMY PRZY 22 HZ. NISKI STOSUNEK FS/QTS POZWALA TEŻ Z POWODZENIEM ZASTOSOWAĆ OBUDOWĘ ZAMKNIĘTĄ, O OBJĘTOŚCI TYLKO 50 LITRÓW (DLA QTC=0,7, SPADEK -6 DB PRZY 31 HZ), CO WYDAJE SIĘ ROZSĄDNE W UKŁADZIE Z DWOMA 32W/8878T01, POŁĄCZONYMI RÓWNOLEGLE.

W POWYŻSZYCH WSKAZÓWKACH DOTYCZĄCYCH REKOMENDOWANYCH OBJĘTOŚCI ZAŁOŻONO, ŻE WARTOŚĆ REZYSTANCJI SZEREGOWYCH RG (GŁÓWNIE REZYSTANCJA CEWEK W FILTRZE BIERNYM ZWROTNICY) WYNOSI 1 OM (DLA WERSJI 8-OMOWYCH).

DOSTĘPNE SĄ TRZY WERSJE 32-CM REVELATORA - JEDNA SUBNISKOTONOWA I DWIE NISKOTONOWE. PODOBNY WYBÓR MAMY WŚRÓD REVELATORÓW 28-CM. WSZYSTKIE 32-CM I 28-CM REVELATORY MAJĄ PODOBNE "FUNDAMENTY". DLA SOLIDNOŚCI NIE POŚWIĘCONO NIC Z WYRAFINOWANIA. ODLEWANY ALUMINIOWY KOSZ MA AERODYNAMICZNY PROFIL. MEMBRANA ŁĄCZY PRZYWIĄZANIE KONSTRUKTORÓW SCAN-SPEAKA DO CELULOZOWEJ TRADYCJI I DĄŻENIE DO UZYSKANIA JAK NAJWYŻSZEJ SZTYWNOŚCI. MEMBRANA JEST "SANDWICZEM", W KTÓRYM DWIE ZEWNĘTRZNE WARSTWY CELULOZOWE POŁĄCZONE SĄ LEKKĄ, SZTYWNĄ PIANKĄ. UKŁAD MAGNETYCZNY, OCZYWIŚCIE WYPOSAŻONY W SYSTEM SYMETRYZACJI POLA I STABILIZACJI IMPEDANCJI SD-1, OSIĄGNĄŁ ŚREDNICĘ 200 MM. Z TYŁU ZNAJDUJE SIĘ BARDZO DUŻY OTWÓR WENTYLUJĄCY. CEWKA NAWINIĘTA NA TYTANOWYM KARKASIE MA ŚREDNICĘ75 MM, CO POZWALA PRZYJĄĆ BARDZO DUŻĄ MOC.

WRAZ Z GŁOŚNIKAMI 28W I 32W, DOSTARCZAMY DOKŁADNIEJSZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REKOMENDOWANYCH OBUDÓW (OBJĘTOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ FB, WYMIARY TUNELU - DLA KILKU OPCJI STROJENIA BAS-REFLEKSU).