

SCAN-SPEAK 26W/4867T00

CENA: **1 880,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

4-OMOWY, 26-CM NISKOTONOWY REVELATOR Z ALUMINIOWĄ MEMBRANĄ, TYTANOWYM KARKASEM CEWKI, DOSKONAŁYM UKŁADEM MAGNETYCZNYM (SYMMETRIC DRIVE 1) I AERODYNAMICZNYM, ODLEWANYM KOSZEM, JEST NAJLEPSZYM 10-CALOWYM GŁOŚNIKIEM, JAKI MOŻNA ZNALEŹĆ DO BAS-REFLEKSU I UKŁADU TRÓJDROŻNEGO, OPARTEGO NA POJEDYNCZYM WOOFERZE.

WYŚMIENITY ZESTAW PARAMETRÓW T-S POZWALA UZYSKAĆ ZARÓWNO BARDZO NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNĄ, JAK TEŻ DOBRĄ ODPOWIEDŹ IMPULSOWĄ, PRZY OBJĘTOŚCI OBUDOWY (BAS-REFLEKS) 60-80 LITRÓW. NISKI WSPÓŁCZYNNIK FS/QTS, WYNIKAJĄCY GŁÓWNIE Z BARDZO NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ (18 HZ), PRZY UMIARKOWANYM QTS (0,29), POZWALA TEŻ NA DOBRE ROZCIĄGNIĘCIE CHARAKTERYSTYKI W OBUDOWIE ZAMKNIĘTEJ, KTÓRA POWINNA MIEĆ OBJĘTOŚĆ 40-60 LITRÓW (QTC W ZAKRESIE 0,6 - 0,7).

CEWKA O ŚREDNICY 50 MM, O WYSOKOŚCI 24 MM, ZNAJDUJĄCA SIĘ W SZCZELINIE 6 MM, POZWALA NA LINIOWĄ PRACĘ W ZAKRESIE +/-9 MM; CAŁY UKŁAD DRGAJĄCY ZNOSI AMPLITUDE MAKSYMALNĄ +/-14 MM. 4-OMOWA IMPEDANCJA POZWOLI "WYCIĄGNĄĆ" Z WIĘKSZOŚCI WZMACNIACZY ZNACZNIE WIĘKSZĄ MOC (NIŻ OBCIĄŻENIE 8-OMOWE), KTÓREJ TO MOCY 26W/4867T00 WCAŁE SIĘ NIE BOI - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE DO PRZYJĘCIA 170 W (WEDŁUG NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCEJ NORMY RMS - IEC 17.1).