



AKUSTYK RD12 LE

CENA: **9 000,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: DIY - DO 14 DNI; KOLUMNY
GOTOWE - DO 4 M-CY

OPIS PRZEDMIOTU

REVELATOR 18W/4531G00 TO UNIWERSALNY GŁOŚNIK NISKO-ŚREDNIOTONOWY, KTÓRY MOŻE BYĆ STOSOWANY ZARÓWNO W OBUDOWACH BAS-REFLEKS, JAK I ZAMKNIĘTYCH. OBUDOWA ZAMKNIĘTA GWARANTUJE TEORETYCZNIE NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ IMPULSOWĄ, JEDNAK PRZY USTALENIU OPTYMALNYCH PARAMETRÓW OBUDOWY BAS-REFLEKS, MOŻLIWE JEST UZYSKANIE DOBREJ "KONTROLI", PRZY WYRAŹNYM ROZSZERZENIU PASMA. W PRZYPADKU RD12 OZNACZA TO SPADEK -6 DB PRZY 30 HZ (DLA RDM - 45 HZ), A TAKŻE WYSOKĄ EFEKTYWNOŚĆ 87 DB, PRZY WYGODNEJ IMPEDANCJI ZNAMIONOWEJ - 6 OMÓW.

SPECJALNA WERSJA "LE", Wbrew pozorom, jest tańsza od wersji standardowej. Swoją wyjątkowość i atrakcyjną cenę zawdzięcza głośnikowi wysokotonowemu D2604/832002, wyprodukowanemu przez SCAN-SPEAKA w limitowanej serii, dostępnemu już tylko w ofercie i konstrukcjach firmy AKUSTYK. 18W/4531G00 i D2604/832002 świetnie do siebie pasują, i starannie połączone, tworzą układ dwudrożny o wyjątkowej relacji jakości do ceny. Strojenie zwrotnicy i obudowy jest analogiczne, jak w najnowszym RD12 MODEL 2018 - Gwarantuje brzmienie pełnozakresowe, nasycone i wyrównane, optymalne na dłuższą metę i do każdej muzyki.

W GŁÓWNEJ CZĘŚCI PASMA, W ZAKRESIE 200 HZ - 10 KHZ, CHARAKTERYSTYKA UTRZYMUJE SIĘ W WĄSKIEJ ŚCIEŻCE +/-1,5 DB. NA SAMYCH SKRAJACH PASMA WPROWADZONE JEST DELIKATNE EKSPONOWANIE, KTÓRE ANI NIE CIĄŻY ZBYT MASYWNYM BASEM, ANI NIE ROZJAŚNIA NATARCZYWYM DETALEM, LECZ PROCENTUJE SIŁĄ I CZYTELNOŚCIĄ PRZY NISKICH POZIOMACH GŁOŚNOŚCI.

BRYŁA OBUDOWY JEST POCHYLONA (W WIDOKU BOCZNYM JEST RÓWNOLEGŁOBOKIEM), CO WRAZ Z ODPOWIEDNIO ZESTROJONĄ ZWROTNICĄ REGULUJE WŁAŚCIWE RELACJE FAZOWE MIĘDZY GŁOŚNIKAMI I NAJLEPSZĄ CHARAKTERYSTYKĘ

PRZETWARZANIA NA OSI GŁÓWNEJ (WYPROWADZONEJ RÓWNOLEGLE DO PODSTAWY); RÓWNIEŻ CHARAKTERYSTYKI NA INNYCH OSIACH, W STANDARDOWYM DLA NASZYCH POMIARÓW ZAKRESIE KĄTÓW, TRZYMAJĄ SIĘ BLISKO CHARAKTERYSTYKI REFERENCYJNEJ.

W ZWROTNICY ZNAJDUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE CEWKI POWIETRZNE I KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE. ELEMENTY PRZYMOCOWANE SĄ DO PŁYTKI MDF, ŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO, I TAK JAK PUNKTY LUTOWNICZE, ZABEZPIECZONE MATERIAŁEM TŁUMIĄCYM. OKABLOWANIE WYKONANE JEST KABLEM QED ORIGINAL. TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY JEST POJEDYNCZY LUB PODWÓJNY (BI-WIRING / BI-AMPING, WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ SEPARACJĄ OBWODÓW).

TAK JAK WSZYSTKIE OBUDOWY DOSTARCZANE W RAMACH PROJEKTÓW AKUSTYKA, RÓWNIEŻ OBUDOWA RD12 LE WYKONANA JEST W ZAAWANSOWANEJ TECHNICIE STOLARSKIEJ, BEZ ŻADNYCH DYLATAcji I ŚLADÓW ŁĄCZENIA ŚCIANEK, OKLEJONA WYSOKIEJ JAKOŚCI FORNIREM, SELEKCJONOWANYM I DOBIERANYM DO KAŻDEJ PARY, DOBARWIANYM WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA I LAKIEROWANYM NATRYSKOWO Z ZACHOWANIEM NATURALNEJ FAKTURY DREWNA.

CZĘŚCIĄ KONSTRUKCJI JEST PRZYKRĘCANY COKÓŁ, UZBROJONY W KOLCE.

PORT BAS-REFLEKSU MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ Z PRZODU LUB Z TYŁU; PRZY USTAWIENIU W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 1 METR OD ŚCIANY, REKOMENDOWANE JEST WYPROWADZENIE Z PRZODU, PRZY WIĘKSZEJ - Z TYŁU. W KOMPLECIE DOSTARCZANE SĄ DWIE PARY TUNELI O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH, POZWALAJĄCE ŁATWO ZMIENIĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ I DOPASOWAĆ CHARAKTERYSTYKĘ DO WARUNKÓW AKUSTYCZNYCH.