

SCAN-SPEAK 18W/8545K00

CENA: 980,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

"WĘGLOWA" OSIEMNASTKA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ NA POCZĄTKU LAT 90-TYCH UBIEGŁEGO WIEKU, ODNIOSŁA SUKCES, JAKI NIGDY WCZEŚNIEJ NIE BYŁ UDZIAŁEM ŻADNEGO GŁOŚNIKA, ŻADNEGO PRODUCENTA. GŁOŚNIK TEN BOWIEM USTANOWIŁ STANDARD NOWOCZESNEGO, WSZECHSTRONNEGO, BARDZO WYTRZYMAŁEGO PRZETWORNIKA O ŚREDNICY 18-CM, DO ZASTOSOWANIA W UKŁADACH DWUDROŻNYCH I DWUIPÓŁDROŻNYCH, PODSTAWKOWYCH I WOLNOSTOJĄCYCH; WCZEŚNIEJ UKŁADY TAKIE USTĘPOWAŁY W ZAKRESIE MOCY, DYNAMIKI I BASU UKŁADOM TRÓJDROŻNYM, UZBROJONYM W WIĘKSZE PRZETWORNIKI NISKOTONOWE, ALE KONSTRUKTORZY POTRZEBOWALI GŁOŚNIKA, KTÓRY POZWOLI UZYSKAĆ ZNACZNIE WIĘCEJ PRZEZ UKŁADY PROSTSZE I MNIEJSZE. DLATEGO "WĘGLOWY" SCAN-SPEAK STAŁ SIĘ NIE TYLKO "PIERWSZYM WYBOREM", DEKLASUJĄCYM KONKURENCJĘ, ALE TEŻ SYMBOLEM NIEZWYKŁYCH MOŻLIWOŚCI DUŃSKIEJ FIRMY. JEDNAK FUNDAMENTY TEGO GŁOŚNIKA POWSTAŁY JESZCZE DAWNIEJ, WE WCZEŚNIEJSZYCH PROJEKTACH 18-TEK SERII CLASSIC - W GŁOŚNIKACH 18W/8542 OBECNIE PRODUKOWANY W WERSJI 18W/8542-10), 18W/8543 (Z MEMBRANĄ POLIPROPYLENOWĄ) I 18W/8544 (Z MEMBRANĄ KEWLAROWĄ, PÓŹNIEJ ZASTĄPIONY PRZEZ 18W/8546). 18W/8545 NIE POWSTAŁ WIĘC OD PODSTAW; DO STOSOWANEGO JUŻ WCZEŚNIEJ ODLEWANEGO KOSZA, POTĘŻNEGO (JAK NA ŚREDNICĘ GŁOŚNIKA), 122-MM MAGNESU, PROWADZĄCEGO DŁUGĄ CEWKĘ, ZAPEWNIAJĄCĄ LINIOWE WYCHYLENIE +/-6,5 MM (MAKSYMALNE MECHANICZNE +/- 10 MM), DODANO ZMODYFIKOWANY UKŁAD SYMMETRIC DRIVE (SD1), STABILIZUJĄCY PARAMETRY PRZY NAJWIĘKSZYCH AMPLITUDACH, NOWY TYP NISKOSTRATNEGO ZAWIESZENIA, A PRZEDE WSZYSTKIM ZASTOSOWANO ORYGINALNĄ MEMBRANĘ - Z NIEPRASOWANEJ, POWOLI SUSZONEJ MIESZANKI CELULOZY I WŁÓKNA WĘGLOWEGO, W KTÓREJ WŁÓKNA UKŁADAJĄ SIĘ SWOBODNIE, BEZ POWSTAWANIA NAPRĘŻEŃ WEWNĘTRZNYCH, CO JEDNOCZEŚNIE POWODUJE WYKSZTAŁCANIE SIĘ CHARAKTERYSTYCZNYCH "ZMARSZCZEK" NA POWIERZCHNI. NASTĘPNIE POWSTAŁO KILKA INNYCH WERSJI "WĘGLOWEGO", RÓŻNIĄCYCH SIĘ PARAMETRAMI.

WERSJA 18W/8545K00 MA KARKAS CEWKI WYKONANY Z WŁÓKNA SZKLANEGO (POZOSTAŁE MAJĄ KARKASY ALUMINIOWE), CO WYWOŁUJE NIŻSZĄ WARTOŚĆ RMS I WYŻSZĄ QMS. OPTYMALNY DO OBJĘTOŚCI 15-20 LITRÓW, STOSOWANY ZARÓWNO JAKO NISKO-ŚREDNIOTONOWY, JAK TEŻ - NAJCZĘŚCIEJ SPOŚRÓD WSZYSTKICH 18-TEK - JAKO NISKOTONOWY (W UKŁADACH DWUIPÓŁDROŻNYCH I TRÓJDROŻNYCH).