

SCAN-SPEAK 15M/8631G00

CENA: **1 040,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

W RAMACH SERII REVELATOR, WYKORZYSTUJĄC JEJ WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA, PRZYGOTOWANO NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNY GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY W CAŁEJ OFERCIE FIRMY. NIE JEST TO JEDYNY I ABSOLUTNIE NAJLEPSZY GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY SCAN-SPEAKA, ALE WŁAŚNIE NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY. NIE WSZYSCY KONSTRUKTORZY LUBIĄ MAŁE, 12-CM ŚREDNIOTONOWE, W KTÓRYCH SCAN-SPEAK JEST SPECJALISTĄ, NIEKTÓRZY SZUKAJĄ NAWET 18-CM, KTÓRE MAJĄ Z KOLEI SŁABSZE CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWE... W TEJ SYTUACJI KALIBER 15-CM MOŻE BYĆ "ZŁOTYM ŚRODKIEM".

CHARAKTERYSTYCZNA DLA GŁOŚNIKÓW SERII REVELATOR, NACINANA, CELULOZOWA MEMBRANA JEST WYŚMIENIANYM ROZWIĄZANIEM WŁAŚNIE DLA GŁOŚNIKA ŚREDNIOTONOWEGO: NACIĘCIA (RĘCZNIE POWLEKANE MATERIAŁEM TŁUMIĄCYM) ROZPRASZAJĄ I GASZĄ REZONANSE FAL STOJĄCYCH W ZAKRESIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI, A WIDOCZNE POWYŻEJ 1 KHZ WYEKSPONOWANIE JEST UBOCZNYM SKUTKIEM DZIAŁANIA UKŁADU SD-1, ZMNIEJSZAJĄCEGO ZNIEKSZTAŁCENIA NIELINIOWE POPRZECZ LINEARYZACJĄ I STABILIZACJĄ IMPEDANCJI, CO Z KOLEI WIĄŻE SIĘ Z REDUKCJĄ INDUKCYJNOŚCI CEWKI DRGAJĄCEJ (A TO WŁAŚNIE PODNOSI EFEKTYWNOŚĆ). PRZY STARANNYM DOSTROJENIU FILTRA, GÓRNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU MOŻE SIĘGAĆ 4 KHZ, A DOLNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU JEST W ZASADZIE NIELIMITOWANA, DZIĘKI BARDZO NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ (35 HZ) I DUŻEJ (JAK NA GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY) AMPLITUDZIE LINIOWEJ (+/-3 MM). SILNY UKŁAD MAGNETYCZNY POZWOLIŁ POŁĄCZYĆ TE PARAMETRY Z WYSOKĄ EFEKTYWNOŚCIĄ. GŁOŚNIK TEN MOŻNA STOSOWAĆ NIE TYLKO JAKO ŚREDNIOTONOWY, ALE RÓWNIEŻ NAWET JAKO NISKO-ŚREDNIOTONOWY W MAŁYCH MONITORACH BAS-REFLEKS.

15M/8631G00 TO WERSJA 8-OMOWA, O CZUŁOŚCI 87 DB, KTÓRA OKAŻE SIĘ WYSTARCZAJĄCA W WIĘKSZOŚCI UKŁADÓW TRÓJDROŻNYCH, A DZIĘKI NIECO WYŻSZEJ DOBROCI (0,35), MOŻLIWE JEST OSIĄGANIE NIŻSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNYCH (PRZY ZASTOSOWANIU W ROLI NISKO-ŚREDNIOTONOWEGO). W OBJĘTOŚCI 5 LITRÓW QTC=0,7 (JAKO ŚREDNIOTONOWY), BAS-REFLEKS O OBJĘTOŚCI 10-12 LITRÓW (JAKO NISKO-ŚREDNIOTONOWY).

15M/4531K00 TO WERSJA 4-OMOWA, O CZUŁOŚCI 90 DB, DZIĘKI NISKIEJ DOBROCI (0,27) ZDOLNA DO PRACY W BARDZO MAŁYCH OBJĘTOŚCIACH (QTC=0,7 W 3 LITRACH).