

AKUSTYK CCM10

CENA: 8 000,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: DIY - DO 14 DNI; KOLUMNY GOTOWE - DO 3 M-CY

OPIS PRZEDMIOTU

MONITOR CCM10 TO POŁĄCZENIE KLASYKI I NOWOCZESNOŚCI. JEDNYM Z GŁOŚNIKÓW O NAJDŁUŻSZYM STAŻU W OFERCIE SCAN-SPEAKA BYŁ NISKO-ŚREDNIOTONOWY 18W/8542; PONADCZASOWA OKAZAŁA SIĘ NIE TYLKO JEGO LEKKA, CELULOZOWA MEMBRANA, ALE CAŁA STARANNIE ZESTROJONA KONSTRUKCJA, Z FIRMOWYM UKŁADEM SYMMETRIC DRIVE W ORYGINALNEJ, PIERWSZEJ WERSJI. BYŁ TYLKO JEDEN PROBLEM - PIANKOWE ZAWIESZENIE Z UPŁYWEM CZASU ULEGAŁO PROCESOWI STARZENIA. ZOSTAŁO WYMIENIONE W NOWEJ WERSJI 18W/8542-10, ALE WCALE NIE NA ZAWIESZENIE GUMOWE - WCIĄŻ JEST PIANKOWE, TYM RAZEM SKUTECZNIE ZABEZPIECZONE SPECJALNYM POWLECZENIEM.

GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY TO TEŻ KLASYK - 28-MM, JEDWABNA KOPUŁKA D2905/930000, PODSTAWOWY MODEL W RODZINIE D2905, DOSKONALE TUTAJ PASUJĄCY - PARAMETRYCZNIE I BRZMIENIOWO.

CHARAKTERYSTYKA NA OSI GŁÓWNEJ I NA OSI +7O UTRZYMUJE SIĘ W ŚCIEŻCE +/-2 DB W ZAKRESIE 50 HZ - 20 KHZ, JEST STABILNA W OKOLICACH CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU (2,6 KHZ), SPADEK -6 DB W ZAKRESIE NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI (WZGLĘDEM POZIOMU ŚREDNIEGO) WYPADA PRZY OK. 42 HZ. EFEKTYWNOŚĆ 86 DB, PRZY IMPEDANCJI 8 OMÓW, TO BARDZO DOBRY WYNIK DLA TEJ WIELKOŚCI, DWUDROŻNEGO MONITORA. CCM10 MOŻNA PODŁĄCZYĆ DO KAŻDEGO WZMACNIACZA.

CHARAKTERYSTYKA JEST ZRÓWNOWAŻONA, BAS TRZYMA PULS NAGRANIA, UDERZENIA SĄ CZYSTE I SZYBKIE. ŚREDNICA JEST NATURALNA, BEZ PODGRZANIA I NATARCZYWOŚCI.

PRZEDNIA ŚCIANKA JEST POCHYLONA, CO WRAZ Z ODPOWIEDNIO ZESTROJONĄ ZWROTNICĄ REGULUJE WŁAŚCIWE RELACJE FAZOWE MIĘDZY GŁOŚNIKAMI. OBUDOWA WYKONANA JEST BEZ ŻADNYCH DYLATACJI I ŚLADÓW ŁĄCZENIA ŚCIANEK, OKLEJONA WYSOKIEJ JAKOŚCI FORNIREM, SELEKCJONOWANYM I DOBIERANYM DO KAŻDEJ PARY, DOBARWIANYM WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAMÓWIENIA I LAKIEROWANYM Z ZACHOWANIEM NATURALNEJ FAKTURY DREWNA.

W ZWROTNICY ZNAJDUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE CEWKI POWIETRZNE I KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE. ELEMENTY PRZYMOCOWANE SĄ DO PŁYTKI MDF, ŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO I TAK JAK PUNKTY LUTOWNICZE, ZABEZPIECZONE MATERIAŁEM TŁUMIĄCYM. OKABLOWANIE WYKONANE JEST KABLEM QED ORIGINAL. TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY JEST POJEDYNCZY LUB PODWÓJNY (BI-WIRING / BI-AMPING, WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ SEPARACJĄ OBWODÓW).