



AKUSTYK CR3

CENA: **20 000,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: DIY - DO 14 DNI; KOLUMNY
GOTOWE - DO 4 M-CY

OPIS PRZEDMIOTU

KONCEPCJA RR3 W "EKONOMICZNEJ" WERSJI, Z KLUCZOWYM DLA NIEJ ELEMENTEM - WYŚMIENITYM ŚREDNIOTONOWYM REVELATOREM 18M - O PODOBNYM STROJENIU, BRZMIENIU I PODSTAWOWYCH PARAMETRACH.

W SEKCJI NISKOTONOWEJ PRACUJĄ 21-CM NISKOTONOWE Z SERII CLASSIC, ZE SZTYWNYMI MEMBRANAMI CELULOZOWO-WĘGLOWYMI, O PODOBNYCH PARAMETRACH T-S JAK 22-CM REVELATORY, TYLKO O NIECO NIŻSZEJ MOCY. WERSJA 21W/8555-01 O NAJLEPSZEJ DO BAS-REFLEKSU, NISKIEJ WARTOŚCI QTS, POTRZEBNEJ W TYM PROJEKCIE, DOSTĘPNA JEST TYLKO W OFERCIE AKUSTYKA, PODOBNIEM JAK WYSOKOTONOWY D2604/832000. TO PRZETWORNIK KOPUŁKOWO-PIERŚCIENIOWY O BRZMIENIU WYRAZISTYM I SELEKTYWNYM, PASUJĄCYM DO SIŁY I OBFITOŚCI ŚREDNICH TONÓW. OFERUJEMY TEŻ WERSJĘ Z NISKOTONOWYMI REVELATORAMI 22W/8851T00 I WYSOKOTONOWYM D2604/832000 - O ROBOCZYM SYMBOLU RR3LE. PONADTO MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE UPGRADE'U W PÓŹNIEJSZYM CZASIE, CZYLI WYMIANA ZARÓWNO GŁOŚNIKÓW NISKOTONOWYCH, JAK I WYSOKOTONOWEGO, RAZEM LUB NIEZALEŻNIE, DO STANDARDU RR3LE LUB RR3. PRZYGOTOWANIE ZWROTNI CY POD KĄTEM PÓŹNIEJSZEGO UPGRADE'U W OBYDWU SEKCJACH TO DODATKOWY KOSZT 500 ZŁ.

OBUDOWA JEST TAKA SAMA JAK W RR3. OBYDWA GŁOŚNIKI NISKOTONOWE DZIAŁAJĄ WE WSPÓLNEJ KOMORZE, Z KTÓREJ WYPROWADZONO DWA OTWORY - JEDEN DO PRZODU, NA SAMYM DOLE, DRUGI DO TYŁU, MNIEJ-WIĘCEJ W POŁOWIE WYSOKOŚCI. DZIĘKI TAKIEJ ARANŻACJI MOŻLIWE JEST REGULOWANIE CHARAKTERYSTYKI - ZA POMOCĄ ZAMYKANIA JEDNEGO Z OTWORÓW - BEZ ZAGROŻENIA DLA KOORDYNACJI FAZOWEJ. OTWARCIE OBYDWU TUNELI BAS-REFLEKS ZAPEWNI BAS NAJMOCNIEJSZY. NIŻSZY POZIOM (ALE JEDNOCZEŚNIE NIŻSZE STROJENIE!) SPOWODUJE ZAMKNIĘCIE JEDNEGO Z NICH (MOŻNA WIĘC POZOSTAWIĆ OTWÓR PRACUJĄCY ALBO Z TYŁU, ALBO Z PRZODU), MOŻNA TEŻ ZAMKNAĆ OBYDWA, GDY USTAWIAMY LR3 BLISKO ŚCIANY.

NA ZAŁĄCZONYCH CHARAKTERYSTYKACH POKAZANY JEST PRZEBIEG DLA DWÓCH OPCJI STROJENIA - BAS-REFLEKSU PRACUJĄCEGO Z JEDNYM OTWOREM (KRZYWA CZERWONA) I PRZY SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM (KRZYWA CZARNA). CHARAKTERYSTYKA W ZAKRESIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI JEST WZOROWO WYRÓWNANA (+/-1 DB) NIE TYLKO NA OSI GŁÓWNEJ, ALE TEŻ NA OSI +70 I 150; CHARAKTERYSTYKA JEST WIĘC OPTYMALIZOWANA DLA SŁUCHACZA SIEDZĄCEGO Z GŁOWĄ NA WYSOKOŚCI 90 CM LUB WYŻEJ, PRZY CZYM DOKŁADNE SKRĘCENIE KOLUMN W STRONĘ MIEJSCA ODSŁUCHOWEGO NIE JEST KONIECZNE.

OBUDOWA JEST W WIELU MIEJSCACH WZMACNIANA PRZEGRODAMI I WIEŃCAMI, FRONT MA GRUBOŚĆ 40 MM, POZOSTAŁE ŚCIANKI I ELEMENTY 20-30 MM. ZWROTNICA JEST ZAINSTALOWANA W ODSEPAROWANEJ KOMORZE. DOSTĘPNY JEST DUŻY WYBÓR NATURALNYCH FORNIRÓW, A OPCJONALNIE MASKOWNICA (MOCOWANA NA UKRYTE MAGNESY).