



AKUSTYK SV2

CENA: **10 000,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: DIY - DO 14 DNI; KOLUMNY
GOTOWE - DO 4 M-CY

OPIS PRZEDMIOTU

KONSTRUKCJA OPRACOWANA SPECJALNIE POD KĄTEM WYMAGAŃ WZMACNIACZY LAMPOWYCH. BARDZO WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ 93 DB PRZY IMPEDANCJI ZNAMIONOWEJ 8 OMÓW TO SYTUACJA BARDZO RZADKO SPOTYKANA WŚRÓD KOLUMN TEJ WIELKOŚCI. GŁÓWNYM "SPRAWCĄ" JEST 20-CM PRZETWORNIK NISKO-ŚREDNIOTONOWY 215 GMF SUPRAVOXA, KTÓRY POŁĄCZYLIŚMY Z WYSOKOTONOWYM D2604/833000 SCAN-SPEAKA Z DODANYM FAŁOWODEM (TUBOWE WYPROFILOWANIE), PRZEDĘ WSZYSTKIM PO TO, ABY W TEN SPOSÓB DOPASOWAĆ CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWE OBYDWU PRZETWORNIKÓW W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU. SAMO PRZYGOTOWANIE TAKIEJ WERSJI, A W ZASADZIE NOWEGO PRZETWORNIKA, WYMAGAŁO SZEREГУ PRZYMIAREK I MODYFIKACJI, ALE REZULTAT JEST WARTY WŁOŻONEGO WYSIŁKU; CHARAKTERYSTYKA D2604/833000/15WG (TAKI NADALIŚMY MU SYMBOL) JEST WYŚMIENITA, "ODPORNĄ" NA ZABURZENIA POWODOWANE PRZEZ KRAWĘDZIE FRONTU, WYRÓWNANA POWYŻEJ, ŁATWA DO FILTROWANIA I USTALANIA NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU (W SV2 WYNOSI ONA 2 KHZ).

SUPRAVOX ZNANY JEST Z GŁOŚNIKÓW SZEROKOPASMOWYCH I ICH WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI, ALE WYRÓWNIANIE CHARAKTERYSTYKI NIE ZAWSZE JEST ICH MOCNĄ STRONĄ; CHARAKTERYSTYKĘ SV2 W CAŁYM PASMIE (OD 38 HZ DO 30 KHZ) UDAŁO SIĘ JEDNAK ZMIĘŚCIĆ W STANDARDOWEJ ŚCIEŻCE +/-3 DB, A PRZEBIEGI POZA OSIĄ GŁÓWNA (W BADANYM ZAKRESIE KĄTÓW, OPRÓCZ 300) LEŻĄ BLISKO SIEBIE.

215 GMF OSIĄGA BARDZO WYSOKĄ EFEKTYWNOŚĆ DZIĘKI SILNEMU UKŁADOWI MAGNETYCZNEMU (ŁĄCZĄCEGO PIERŚCIENIE FERRYTOWE I NEODYMOWE) I BARDZO LEKKIEMU (JAK NA GŁOŚNIK TEJ WIELKOŚCI) UKŁADOWI DRGAJĄCEMU; MEMBRANA Z CIENKIEJ CELULOZY, Z FAŁDĄ W ROLI ZAWIESZENIA, MA MASĘ TYLKO 10 G, CO NIE UŁATWIA USTALENIA NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ; TA JEST JEDNAK "PRYZWOICIE" NISKA, WYNOSI 45 HZ, A ODPOWIEDNIE STROJENIE BAS-REFLEKSU (W OBJĘTOŚCI 50 LITRÓW) POZWOLIŁO UZYSKAĆ BARDZO DOBRE ROZCIĄGNIĘCIE (SPADEK -6 DB NOTUJEMY PRZY 35 HZ) I DOBRĄ ODPOWIEDŹ IMPULSOWĄ. SUPRAVOXY SĄ

OPTIMALIZOWANE POD KĄTEM WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI, A NIE WYSOKIEJ MOCY, CO WIĄŻE SIĘ Z RELATYWNIE KRÓTKĄ CEWKĄ DRGAJĄCĄ (ALE DZIĘKI TEMU CAŁY UKŁAD DRGAJĄCY JEST LŹEJSZY) I UMIARKOWANĄ AMPLITUDĄ MAKSYMALNĄ; 215 GMF MOŻE PRACOWAĆ LINIOWO W ZAKRESIE +/-4 MM I PRZYJĄĆ MOC 40 W. ZUPEŁNIE WYSTARCZY W PRZYPADKU PODŁĄCZENIA WIĘKSZOŚCI WZMACNIACZY LAMPOWYCH.

BRZMIENIE SV2 ŁĄCZY ŻYWOŚĆ, KONTRASTOWOŚĆ, BLISKOŚĆ PIERWSZEGO PLANU, WYRAZISTĄ DETALICZNOŚĆ, CZYTELNE KONTURY BASU I CZYSTOŚĆ WYSOKICH TONÓW. DOBRE NASYCENIE NISKICH REJESTRÓW NIE JEST TUTAJ ZMIĘKCZENIEM, A BARWA ŚREDNICY NIE JEST PRZESADNIE OCIEPLONA. SV2 SĄ DOSTATECZNIE NEUTRALNE I PRZEJRZyste, ABY POKAZAĆ CHARAKTER WYBRANEGO WZMACNIACZA.