

NEW



SCAN-SPEAK D2010/852100

CENA: **440,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

GŁOŚNIKAMI NAJDŁUŻEJ POZOSTAJĄCYM W OFERCIE SCAN-SPEAKA BYŁY WYSOKOTONOWE D2008/851100(/851200) I D2010/851100(/851300) - 20 MM KOPUŁKI TEKSTYLNE, STOSOWANE PRZEZ RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW I AMATORÓW W NIEZLICZONYCH KONSTRUKCJACH, W TYM WIELU „KULTOWYCH”. ICH NIESŁABNĄCA POPULARNOŚĆ BYŁA WRĘCZ ZADZIWIAJĄCA W KONTEKŚCIE POJAWIANIA SIĘ NOWSZYCH MODELI... A JEDNAK PEWNE CECHY BYŁY CENNE I NIEPOWTARZALNE. SCAN-SPEAK KONTYNUOWAŁ WIĘC ICH PRODUKCJĘ TAK DŁUGO, JAK TYLKO MÓGŁ, CHOCIAŻ OD DAWNA ZMAGAŁ SIĘ Z PROBLEMAMI ZUŻYCIA STARYCH MASZYN I NARZĘDZI, CO WYMAGAŁO KOSZTOWNYCH NAPRAW. UPARTA PRODUKCJA STARYCH MODELI MUSIAŁA BY SPOWODOWAĆ DWUKROTNY WZROST CENY. DEFINITYWNE ZAKOŃCZENIE PRODUKCJI - UTRATĘ WARTOŚCIOWYCH POZYCJI W OFERCIE. GDYBY MODELE TE PRZESTAŁY BYĆ DLA KLIENTÓW ATRAKCYJNE, SCAN-SPEAK PO PROSTU BY JE WYCOFAŁ. JEDNAK NIESŁABNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE SPOWODOWAŁO INWESTYCJĘ W POWAŻNIE ZMODYFIKOWANE WERSJE, PRODUKOWANE JUŻ WEDŁUG NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW I NA NOWOCZESNYCH MASZYNACH. OZNACZA TO ZABEZPIECZENIE PŁYNNY PRODUKCJI NA WIELE NASTĘPNYCH LAT, AKCEPTOWALNYCH KOSZTÓW I ATRAKCYJNEJ CENY, A RÓWNOCZEŚNIE STABILNEJ, WYSOKIEJ JAKOŚCI.

PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKI SĄ PODOBNE DO WCZEŚNIEJSZYCH. PRZECIEŻ D2008 I D2010 WCIĄŻ SĄ POTRZEBNE... NIEMAL NIE ZMIENIONO WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO; OD FRONTU „NOWY” D2008 ODRÓŻNIMY OD „STAREGO” PO CZTERECH (A NIE TRZECH) OTWORACH MOCUJĄCYCH, A D2010 - PO CZARNEJ (A NIE SZAREJ) PIANCE, WYKONANEJ TYM RAZEM Z GUMY (ODPORNEJ NA STARZENIE). WYMIARY ZEWNĘTRZNE (ŚREDNICA I GRUBOŚĆ FRONTU, ŚREDNICA OTWORU MONTAŻOWEGO) SĄ PRAKTYCZNIE IDENTYCZNE, NIE JEST WIĘC KONIECZNE MODYFIKOWANIE PROJEKTÓW PRZYGOTOWANYCH POD KĄTEM POPRZEDNICH MODELI; NOWE MOŻNA TRAKTOWAĆ JAKO ICH ZAMIENNIKI. ZACHOWANO ORYGINALNY DWUKOMOROWY SYSTEM ZAMYKAJĄCY FAŁĘ OD TYLNEJ STRONY KOPUŁKI, ALE Z NOWOCZEŚNIEJSZĄ, JEDNOCZĘŚCIOWĄ „PUSZKĄ” I DOPRACOWANYM WKŁADEM TŁUMIĄCYM. DZIĘKI TEMU OBNIŻONO CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ DO 550 HZ, CO DLA 20 MM KOPUŁKI I MASY DRGAJĄCEJ 0,2 G JEST WYNIKIEM FENOMENALNYM. MIMO TO, ZE WZGLĘDU NA NIEWIELKĄ CEWKĘ, TAK JAK WCZEŚNIEJ NIE NALEŻY TYCH GŁOŚNIKÓW MĘCZYĆ BARDZO NISKIMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI PODZIAŁU; REKOMENDOWANA JEST 4 KHZ Z FILTREM 2. RZĘDU (WÓWCZAS MOC 150 W WG IEC 18.2). WIDAĆ TEŻ POPRAWĘ NA DRUGIM SKRAJU PASMA - LEPSZE ROZPRASZANIE W NAJWYŻSZEJ OKTAWIE. UKŁAD MAGNETYCZNY ZOSTAŁ ZMIENIONY Z FERRYTOWEGO NA NEODYMOWY. JAK WYJAŚNIA PRODUCENT, NOWE MODELE NIE WYMAGAŁY DLA STABILNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI ZASTOSOWANIA FERROFLUIDU (POPRZEDNIE PRODUKOWANE BYŁY W WERSJACH Z FERROFLUIDEM I BEZ), CO TEŻ ZWIĘKSZA ICH DŁUGOWIECZNOŚĆ I STAŁOŚĆ PARAMETRÓW.

D2010/852100 ZASTĘPUJE WIĘC RÓWNOCZEŚNIE D2010/851100 (BEZ FERROFLUIDU) I D2010/851300 (Z FERROFLUIDEM).