

# SCAN-SPEAK 15M/4624G00

CENA: 400,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

## OPIS PRZEDMIOTU

RASOWY GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY ZA UMIARKOWANĄ CENĘ. BARDZO UNIWERSALNY, ZDOLNY DO PRACY W KAŻDYM UKŁADZIE TRÓJDROŻNYM. CECHY KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE DLA ŚREDNIOTONOWEJ SPECJALIZACJI TO RELATYWNIE KRÓTKA CEWKA, PRZEZ CO ZREDUKOWANA ZOSTAJE MASA DRGAJĄCA (TYLKO 6 G) I PODNIESIONA EFEKTYWNOŚĆ (PONAD 92 DB); JEDNOCZEŚNIE GÓRNE ZAWIESZENIE WYKONANE JEST NIE Z GUMY, ALE Z POWLEKANEJ PIANKI O BARDZO NISKIM TŁUMIENIU, CO TEŻ PODNOSI EFEKTYWNOŚĆ I POPRAWIA PRZETWARZANIE DETALI. MASA MEMBRANY JEST ZREDUKOWANA RÓWNIEŻ POPRZEZ ZASTOSOWANIE NIERUCHOMEGO KOREKTORA FAZY ZAMIAST NAKŁADKI PRZECIWPYŁOWEJ. KOREKTOR FAZY, WRAZ Z WŁAŚCIWOŚCIAMI PLECIONEJ MEMBRANY, WYKONANEJ WEDŁUG PATENTU NRSC, ZAPEWNIA BARDZO DALEKO SIĘGAJĄCĄ I WOLNĄ OD REZONANSÓW CHARAKTERYSTYKĘ PRZETWARZANIA. NA OSI GŁÓWNEJ CHARAKTERYSTYKA UTRZYMUJE SIĘ W ŚCIEŻCE +/- 1 DB AŻ DO 10 KHZ, A POD KĄTEM 30O OPADA ŁAGODNIE, ZE SPADKIEM -6 DB PRZY 5 KHZ. MOŻLIWE JEST NAJPROSTSZE FILTROWANIE DOLNOPRZEPUSTOWE Z DOWOLNĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ PODZIAŁU. SPECJALNIE USZTYWNIONE ZAWIESZENIE USTAWIA PODSTAWOWY REZONANS PRZY 100 HZ, CO ZABEZPIECZA GŁOŚNIK PRZY AMPLITUDZIE LINIOWEJ +/- 1,5 MM, ALE W IMPULSIE GŁOŚNIK JEST ZDOLNY WYTRZYMAĆ ZNACZNIE WIĘKSZĄ AMPLITUDĘ MAKSYMALNĄ (+/- 8 MM). JEDNOCZEŚNIE OKREŚLONA ZOSTAJE UMIARKOWANA DOBROĆ QTS PRZY BARDZO NISKIM VAS – GŁOŚNIK MOŻNA „ZAPAKOWAĆ” DO MAŁEJ OBJĘTOŚCI ZAMKNIĘTEJ, 2-3 LITRY. W UKŁADZIE MAGNETYCZNYM ZNAJDUJE SIĘ ALUMINIOWY PIERŚCIEŃ OBNIŻAJĄCY ZNIEKSZTAŁCENIA I STABILIZUJĄCY PRZEBIEG IMPEDANCJI. KOSZ ODLEWANY, Z PROFILOWANYMI ŻEBRAMI I WENTYLACJĄ POD RESOREM.