

SCAN-SPEAK 12W/4524G00

CENA: **280,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

ZASTOSOWANIE "DWUNASTKI" W ROLI NISKO-ŚREDNIOTONOWEGO, W UKŁADZIE DWUDROŻNYM, NIE PROWADZI DO UZYSKANIA DUŻEJ MOCY, WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI I POTĘŻNEGO BASU. WIADOMO JEDNAK, ŻE MAŁE GŁOŚNIKI MAJĄ SWOJE ZALETY, MOGĄC ZAPEWNIĆ DOBRE PRZETWARZANIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI, ŁATWE ŁĄCZENIE Z DOWOLNYM WYSOKOTONOWYM, I OCZYWIŚCIE POZWALAJĄ ZAPROJEKTOWAĆ BARDZO MAŁĄ OBUDOWĘ. NOWOCZESNE SYSTEMY AUDIO POTRZEBUJĄ NOWOCZESNYCH, MAŁYCH NISKO-ŚREDNIOTONOWYCH.

DWA 12-CM GŁOŚNIKI SERII DISCOVERY (ZASADNICZO RÓŻNIĄCE SIĘ IMPEDANCJĄ I CZUŁOŚCIĄ) SĄ WYJĄTKOWE W CAŁEJ OFERCIE SCAN-SPEAKA - W ŻADNEJ INNEJ SERII NIE MA TAK UNIWERSALNYCH 12-TEK, KTÓRE MOGĄ SŁUżyć ZARÓWNO JAKO NISKO-ŚREDNIOTONOWE, JAK TEŻ DOSKONAŁE SPRAWDZIĆ SIĘ W ROLI ŚREDNIOTONOWYCH. WYSTARCZY SPOJRZEĆ NA PODSTAWOWE PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKĘ - W PRZYPADKU 12W/4524G00 DOSKONAŁA LINIOWOŚĆ I ROZPRASZANIE AŻ DO 3 KHZ, A PRZY 5,5 KHZ NIEWYSOKI, POJEDYNCZY REZONANS, ŁATWY DO WYCIĘCIA FILTREM-PUŁAPKĄ (WRAZ Z FILTREM 1. RZĘDU) ALBO FILTREM 2. RZĘDU. CZUŁOŚĆ 89 DB (WERSJI 4-OMOWEJ) WYSTARCZY W 90-PROCENTACH UKŁADÓW TRÓJDROŻNYCH. DLA "MONITORÓW" OBUDOWA BAS-REFLEKS OBJĘTOŚCI OK. 3 LITRY, ZAMKNIĘTA DLA NISKO-ŚREDNIOTONOWEGO - OK. 2 LITRY, DLA ŚREDNIOTONOWEGO - OK. 1 LITR. ODLEWANY ALUMINIOWY KOSZ, WENTYLACJA POD DOLNYM ZAWIESZENIEM, MEMBRANA Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z NACIĘCIAMI NRSC, NISKOSTRATNE GUMOWE ZAWIESZENIE.