

SCAN-SPEAK 18W/8434G00

CENA: **440,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

DWA MODELE "18-TEK" (RÓŻNIĄCE SIĘ IMPEDANCJĄ) Z KOŃCÓWKAMI SYMBOLI 34G00 OZNACZAJĄ KONSTRUKCJE Z WIĘKSZYMI CEWKAMI (O ŚREDNICY 32 MM) I MOCNIEJSZYMI UKŁADAMI MAGNETYCZNYMI (NIŻ WERSJE 24G00), PRZYGOTOWANE DO PRZYJĘCIA WIĘKSZEJ MOCY I PRACY Z WIĘKSZYMI AMPLITUDAMI. MODELE TE SĄ PONADTO WYPOSAŻONE W ALUMINIOWE PIERŚCIEŃCIE (W UKŁADACH MAGNETYCZNYCH), ZMNIEJSZAJĄCE ZNIEKSZTAŁCENIA PRZY DYNAMICZNEJ PRACY. CHARAKTERYSTYKA W ZAKRESIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI NIE WYMAGA SKOMPLIKOWANEGO FILTROWANIA, WYSTARCZY STANDARDOWY FILTR 2. RZĘDU, A CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU MOŻE SIĘGAĆ 4 KHZ. DLA 18W8434G00 (8 OMÓW) OBUDOWA BAS-REFLEKS POWINNA MIEĆ OBJĘTOŚĆ W ZAKRESIE 20-25 LITRÓW (MAŁA KOLUMNA WOLNOSTOJĄCA), W TAKICH WARUNKACH ZAPEWNIŁA ZOSTANIE DOBRA KONTROLA BASU I BARDZO NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNA. OBUDOWA ZAMKNIĘTA MOŻE MIEĆ OBJĘTOŚĆ 10-12 LITRÓW, A WIĘC WIELKOŚĆ TYPOWEGO "MONITORA", I W TAKICH WARUNKACH BAS BĘDZIE SIĘGAŁ DOŚĆ NISKO, DZIĘKI NISKIEMU STOSUNKOWI FS/QTS.

ODLEWANY ALUMINIOWY KOSZ, WENTYLACJA POD DOLNYM ZAWIESZENIEM, MEMBRANA Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z NACIĘCIAMI NRSC, NISKOSTRATNE GUMOWE ZAWIESZENIE.