

SCAN-SPEAK 15W/8530K01

CENA: **1 040,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI



OPIS PRZEDMIOTU

HISTORIA NISKO-ŚREDNIOTONOWYCH REVELATORÓW ZACZĘŁA SIĘ OD 15-TEK, KTÓRE MIAŁY POKAZAĆ, ŻE NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA POZWALAJĄ OSIĄGNAĆ WYŚMIENITE REZULTATY Z GŁOŚNIKÓW MNIEJSZYCH NIŻ WCZEŚNIEJ. MODEL 15W/8530K01 ZOSTAŁ OPRACOWANY RÓWNOCZEŚNIE Z 15W/8530K00, PODOBNIIE JAK ON MA MEMBRANĘ W CAŁOŚCI POWLEKANĄ, A ZASADNICZA RÓŻNICA KONSTRUKCYJNA POLEGA NA ZASTOSOWANIU MNIEJSZEGO, 90-MM UKŁADU MAGNETYCZNEGO (RÓWNIEŻ WYPOSAŻONEGO W UKŁAD SD-1). CELEM TEJ ZMIANY BYŁO UZYSKANIE INNEGO ZESTAWU PARAMETRÓW T-S, KTÓRY POZWALA NA ZASTOSOWANIE INNEJ WIELKOŚCI OBUDOWY I OSIĄGNIĘCIE INNYCH CHARAKTERYSTYK. WSZYSTKIE POZOSTAŁE 15-CM NISKO-ŚREDNIOTONOWE PRZEZNACZONE SĄ DO MAŁYCH (OK. 8 LITRÓW) OBUDÓW BAS-REFLEKS, NATOMIAST 15W/8530K01, NA SKUTEK ZNACZNIE WYŻSZEJ WARTOŚCI QTS I NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ, DOSKONALE NADAJE SIĘ DO OBUDOWY ZAMKNIĘTEJ O OBJĘTOŚCI 8-12 LITRÓW; JEŻELI DO BAS-REFLEKSU, TO DLA UTRZYMANIA DOBREJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ POTRZEBNA BĘDZIE OBJĘTOŚĆ 20-25 LITRÓW (A WIĘC OBUDOWA WOLNOSTOJĄCA); W TAKIEJ KONSTRUKCJI UZYSKAMY JEDNAK FANTASTYCZNIE NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNĄ - SPADEK -6 DB PRZY OK. 25 HZ! CHARAKTERYSTYKA W ZAKRESIE ŚREDNIOTONOWYM, TAK JAK W POZOSTAŁYCH NISKO-ŚREDNIOTONOWYCH 15-TKACH, POZWALA NA PODŁĄCZENIE NAJPROSTSZYCH FILTRÓW I USTALENIE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU, AŻ DO 5 KHZ.