

SCAN-SPEAK 18W/4531G00

CENA: **1 080,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

NAJPIERW 15-TKI SERII REVELATOR UDOWODNIŁY, ŻE TAK MAŁE GŁOŚNIKI NISKO-ŚREDNIOTONOWE, ZAPROJEKTOWANE PRZY WYKORZYSTANIU CAŁEJ WIEDZY INŻYNIERÓW SCAN-SPEAKA, POTRAFIĄ WZNIEŚĆ SIĘ NA WYŻYNY WCZEŚNIEJ NIEOSIĄGALNE I POKONAĆ TYPOWE 18-TKI INNYCH PRODUCENTÓW; OD TEGO CZASU MOŻNA TWORZYĆ WYŚMIENITE I NIEWIELKIE MONITORY. WPROWADZENIE WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ, KTÓRE TAK ŚWIETNIE USTAWIŁY 15-TKI, DO GŁOŚNIKÓW 18-CM SERII REVELATOR, JESZCZE DALEJ PRZESUNĘŁO GRANICĘ MOŻLIWOŚCI DLA UKŁADÓW DWUDROŻNYCH. W MYŚLENIU WIĘKSZOŚCI KONSTRUKTORÓW WCIĄŻ DOMINUJĄ 18-CM NISKO-ŚREDNIOTONOWE, I NIE MA SIĘ CZEMU DZIWIĆ - TO NAJCZĘŚCIEJ, CHOCIAŻ NIE ZAWSZE, NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE, GDY WEŹMIĘ SIĘ POD UWAGĘ WSZYSTKIE ELEMENTY. 4-OMOWA 18-TKA Z SERII REVELATOR MOŻE POCHWALIĆ SIĘ EFEKTYWNOŚCIĄ O 3 DB WYŻSZĄ OD 4-OMOWEJ 15-TKI Z TEJ SAMEJ SERII, CO TRUDNO ZIGNOROWAĆ. STAWIA JEDNAK ZUPEŁNIE INNE WYMAGANIA CO DO OBUDOWY; JEŻELI MA TO BYĆ DOBRZE DOSTROJONY BAS-REFLEKS, TRZYMAJĄCY DOBRĄ ODPOWIEDŹ IMPULSOWĄ, POTRZEBNA BĘDZIE OBJĘTOŚĆ 20-30 LITRÓW, A WIĘC OBUDOWA WOLNOSTOJĄCA; W NAGRODĘ ROZCIĄGNIĘCIE CHARAKTERYSTYKI BĘDZIE WYŚMIENITE, ZE SPADKIEM -6 DB W ZAKRESIE 30-35 HZ. RÓWNIE CIEKAWĄ OPCJĄ BĘDZIE PRZY TAKICH PARAMETRACH T-S OBUDOWA ZAMKNIĘTA, O OBJĘTOŚCI 12-15 LITRÓW (DLA UZYSKANIA QTC W ZAKRESIE 0,6-0,7).

NACINANA MEMBRANA OKAZAŁA SIĘ DOSKONAŁYM SPOSOBEM, ABY ZAPEWNIĆ BEZPROBLEMOWY PRZEBIEG CHARAKTERYSTYKI PRZETWARZANIA W ZAKRESIE ŚREDNICH CZĘSTOTLIWOŚCI, MOŻNA WIĘC STOSOWAĆ NAJPROSTSZE FILTRY I USTALAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU AŻ DO 4 KHZ (CHARAKTERYSTYKA NIE MA ŻADNYCH REZONANSÓW RÓWNIEŻ WYŻEJ, A NA OSI GŁÓWNEJ ZACZYNA OPADAĆ DOPIERO POWYŻEJ 6 KHZ, ALE WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ CHARAKTERYSTYKI KIERUNKOWE, KTÓRE NIGDY NIE ZACHĘCAJĄ DO STOSOWANIA BARDZO WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU PRZY GŁOŚNIKACH 18 CM). Z DRUGIEJ STRONY, WYJĄTKOWA JAK NA 18-TKĘ KULTURA PRACY W ZAKRESIE ŚREDNIOTONOWYM, A TAKŻE WYSOKA CZUŁOŚĆ (90 DB), SKŁANIA DO STOSOWANIA TEGO NOMINALNIE NISKO-ŚREDNIOTONOWEGO GŁOŚNIKA (AMPLITUDA LINIOWA +/-6,5 MM) TAKŻE W ROLI ŚREDNIOTONOWEGO, W KONSTRUKCJACH W KTÓRYCH POTRZEBNY JEST, LUB CHOĆBY PREFEROWANY PRZEZ KONSTRUKTORA, WŁAŚNIE DUŻY GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY, POZWALAJĄCY NA USTALENIE DOWOLNIE NISKIEJ PIERWSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU, I ZAPEWNIAJĄCY W NATURALNY SPOSÓB MOCNE, NASYCONIE I DYNAMICZNIE BRZMIENIE.