

SCAN-SPEAK 22W/4851T00

CENA: 1 780,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

NA GŁOŚNIKI NISKOTONOWE SERII REVELATOR TRZEBA BYŁO POCZEKAĆ TROCHĘ DŁUŻEJ NIŻ NA NISKO-ŚREDNIOTONOWE 15-TKI I 18-TKI, ALE I W TYM PRZYPADKU SCAN-SPEAK PRZEKONAŁ, ŻE CZEKAĆ BYŁO WARTO. MODELE NISKOTONOWE NIE SĄ TYLKO POWIĘKSZONYMI WERSJAMI KONSTRUKCJI NISKO-ŚREDNIOTONOWYCH. WCIĄŻ WIDAĆ KILKA ELEMENTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA WSZYSTKICH REVELATORÓW, ALE POJAWIAJĄ SIĘ TEŻ ZUPEŁNIE NOWE, DEDYKOWANE NISKOTONOWEJ SPECJALIZACJI.
PO PIERWSZE MEMBRANY - DOSTĘPNE SĄ MODELE ZARÓWNO Z MEMBRANAMI CELULOZOWYMI, JAK I METALOWYMI. ŻADNE Z NICH NIE SĄ JUŻ NACINANE. TŁUMIENIE FAL STOJĄCYCH, KTÓREMU SŁUŻY NACINANIE, JEST WAŻNE DLA UNIKNIĘCIA REZONANSÓW W ZAKRESIE ŚREDNICH TONÓW; GŁOŚNIKI NISKOTONOWE MAJĄ BYĆ FILTROWANE NIŻEJ, A PONADTO DLA DYNAMICZNEGO PRZETWARZANIA NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI WAŻNA JEST SZTYWNOŚĆ MEMBRANY, KTÓREJ NACINANIE NIE SŁUŻY; Z TEGO SAMEGO POWODU NIE MA TEŻ MOWY O TAKIM NASĄCZANIU, KTÓRE BY JE ZMIĘKCZAŁO. MEMBRANY NISKOTONOWE MOGĄ BYĆ TEŻ GRUBSZE, NIEZALEŻNIE OD SZTYWNOŚCI, ODPOWIEDNIA MASA JEST POTRZEBNA DO UZYSKANIA NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ. PO DRUGIE CEWKA - O WIĘKSZEJ ŚREDNICY, 50-MM W GŁOŚNIKACH 22-CM I 26-CM, I ODPOWIEDNIO DŁUGA - ABY DUŻY ZAPAS UZWOJEŃ PO OBYDWU STRONACH SZCZELINY ZAPEWNIAŁ LINIOWĄ PRACĘ W ZAKRESIE +/-9 MM - PONAD 50% WIĘCEJ, NIŻ WE WCZEŚNIEJSZYCH GŁOŚNIKACH NISKOTONOWYCH SERII KLASYCZNEJ. AMPLITUDA MAKSYMALNA WYNOSI +/-14 MM. TO WYŚMIENITE OSIĄGI, JAK NA RASOWE GŁOŚNIKI NISKOTONOWE, A NIE SUBNISKOTONOWE - CZYLI GŁOŚNIKI, KTÓRE NIE OKUPUJĄ WYSOKIEJ MOCY NISKĄ EFEKTYWNOŚCIĄ I INNYMI UBOCZNYMI STRATAMI. KARKAS CEWKI WYKONANY JEST TYTANU, CO WRAZ Z JEJ WYMIARAMI ZAPEWNIA BARDZO DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚĆ CIEPLNĄ, KTÓRA IDZIE A PARZE Z WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ CAŁEGO UKŁADU DRGAJĄCEGO, STĄD TEŻ MOC RMS WYNOSI AŻ 170 W. FUNDAMENTEM TAKICH MOŻLIWOŚCI JEST BARDZO SILNY UKŁAD MAGNETYCZNY Z SYSTEMEM SD-1, POZWALAJĄCY USTALIĆ WYSOKĄ EFEKTYWNOŚĆ I NISKI QTS, ODPOWIEDNI DLA STROJENIA BAS-REFLEKSÓW. W PRZYPADKU 22W/4851T00 WARTOŚĆ QTS JEST WYJĄTKOWO NISKA (0,22), CO PRZY WŁAŚCIWYM STROJENIU ZAPEWNIA DOSKONAŁĄ ODPOWIEDŹ IMPULSOWĄ, I TO PRZY UMIARKOWANEJ OBJĘTOŚCI 25-30 LITRÓW. DYNAMIKA BASU Z TAK DOSTROJONEGO SYSTEMU, Z RELATYWNIE MAŁEGO GŁOŚNIKA I OBUDOWY, JEST NADZWYCZAJNA.