



SCAN-SPEAK 32W/4878T00

CENA: **3 480,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI



OPIS PRZEDMIOTU

32W/4878T00

DOSTĘPNE SĄ TRZY WERSJE 32-CM REVELATORA - JEDNA SUBNISKOTONOWA I DWIE NISKOTONOWE. PODOBNY WYBÓR MAMY WŚRÓD REVELATORÓW 28-CM. NA CZYM POLEGAJĄ RÓŻNICE?

ZACZNIJMY OD CECH WSPÓŁNYCH. WSZYSTKIE 32-CM I 28-CM REVELATORY MAJĄ PODOBNE "FUNDAMENTY". DLA SOLIDNOŚCI NIE POŚWIĘCONO NIC Z WYRAFINOWANIA. ODLEWANY ALUMINIOWY KOSZ MA AERODYNAMICZNY PROFIL. MEMBRANA ŁĄCZY PRZYWIĄZANIE KONSTRUKTORÓW SCAN-SPEAKA DO CELULOZOWEJ TRADYCJI I DĄŻENIE DO UZYSKANIA JAK NAJWYŻSZEJ SZTYWNOŚCI. MEMBRANA JEST "SANDWICZEM", W KTÓRYM DWIE ZEWNĘTRZNE WARSTWY CELULOZOWE POŁĄCZONE SĄ LEKKĄ, SZTYWNĄ PIAKĄ. UKŁAD MAGNETYCZNY, OCZYWIŚCIE WYPOSAŻONY W SYSTEM SYMETRYZACJI POŁA I STABILIZACJI IMPEDANCJI SD-1, OSIĄGNAŁ ŚREDNICĘ 200 MM. Z TYŁU ZNAJDUJE SIĘ BARDZO DUŻY OTWÓR WENTYLUJĄCY. CEWKA NAWINIĘTA NA TYTANOWYM KARKASIE MA ŚREDNICĘ 75 MM, CO POZWALA PRZYJAĆ BARDZO DUŻĄ MOC.

POSZCZEGÓLNE WERSJE GŁOŚNIKÓW 32-CM RÓŻNIĄ SIĘ DŁUGOŚCIĄ CEWKI, A TAKŻE MASĄ MEMBRANY I PODATNOŚCIĄ ZAWIESEŃ. WERSJA 32W/4878T00 TO GŁOŚNIK SUBNISKOTONOWY, ZDOLNY DO WYTĘŻONEJ PRACY NA SAMYM SKRAJU PASMA. W TYM CELU JEGO CEWKA MUSI BYĆ BARDZO WYSOKA, ABY JEJ ZAPAS POZWALAŁ NA LINIOWĄ (WOLNĄ OD ZNIEKSZTAŁCEŃ) PRACĘ W BARDZO DUŻYM ZAKRESIE AMPLITUD, WYWOŁYWANYCH PRZEZ EKSTREMALNIE NISKIE CZĘSTOTLIWOŚCI, I JEDNOCZEŚNIE PRZY DUŻYCH MOCACH. CEWKA O WYSOKOŚCI 36 MM, PRACUJĄCA W SZCZELINIE 8 MM, ZAPEWNIĄ WIĘC AMPLITUDE LINIOWĄ W GRANICACH +/-14 MM, A UKŁAD DRGAJĄCY MOŻE ZNOSIĆ AMPLITUDE AŻ +/-28 MM.

BARDZO NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA (18 HZ) I UMIARKOWANA WARTOŚĆ QTS (0,32) OKREŚLAJĄ BARDZO NISKI STOSUNEK FS/QTS, KTÓRY POZWALA OSIĄGAĆ BARDZO NISKIE CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNE ZARÓWNO W OBUDOWIE BAS-REFLEKS, JAK I W OBUDOWIE ZAMKNIĘTEJ. DLA DOBREJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ W BAS-REFLEKSIE POTRZEBUJEMY OBJĘTOŚCI 50-80 LITRÓW (PRZY 80 LITRACH, -6 DB/22 HZ), OBUDOWA ZAMKNIĘTA POWINNA MIEĆ OBJĘTOŚĆ 30-50 LITRÓW (QTC W ZAKRESIE 0,58-0,7, PRZY 50 LITRACH -6 DB/32 HZ). CZUŁOŚĆ WYNOŚI 90 DB, JEST WIĘC O DWA DECYBELE NIŻSZA NIŻ WERSJI T01 (TO "KOSZT" WYŻSZEJ CEWKI, KTÓREJ WIĘKSZA CZĘŚĆ POZOSTAJE STAŁE POZA SZCZELINĄ), ALE JEST I TAK WYSOKA W KONTEKŚCIE TAK DUŻEJ AMPLITUDE LINIOWEJ. NAJLEPSZY GŁOŚNIK DO HI-ENDOWYCH SUBWOOFERÓW AKTYWNYCH, SZCZEGÓLNIE Z OBUDOWĄ ZAMKNIĘTĄ; JEGO MOŻLIWOŚCI AMPLITUDE POZWOLĄ WPROWADZIĆ KOREKCJĘ ZE STRONY WZMACNIACZA, WYRÓWNUJĄCĄ CHARAKTERYSTYKĘ PRZETWARZANIA AŻ DO SAMEGO SKRAJU PASMA AKUSTYCZNEGO, PRZY ZACHOWANIU WYSOKIEGO SPL.

W POWYŻSZYCH WSKAZÓWKACH DOTYCZĄCYCH REKOMENDOWANYCH OBJĘTOŚCI ZAŁOŻONO, ŻE WARTOŚĆ REZYSTANCJI SZEREGOWYCH (RG) JEST POMIJALNA; TO ZAŁOŻENIE ODPOWIEDNIE W KONSTRUKCJI SUBWOOFERÓW AKTYWNYCH, W KTÓRYCH NIE WYSTĘPUJĄ FILTRY BIERNE (I CEWKI O NIEPOMIJALNEJ REZYSTANCJI).

WRAZ Z GŁOŚNIKAMI 28W I 32W, DOSTARCZAMY DOKŁADNIEJSZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REKOMENDOWANYCH OBUDÓW (OBJĘTOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ FB, WYMIARY TUNELU - DLA KILKU OPCJI STROJENIA BAS-REFLEKSU).