

SCAN-SPEAK 23W/4557T02

CENA: **2 180,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI



OPIS PRZEDMIOTU

EKSTREMALNY GŁOŚNIK SUBNISKOTONOWY DO AKTYWNYCH SUBWOOFERÓW - NISKA EFEKTYWNOŚĆ WYMAGA DOSTARCZENIA DUŻEJ MOCY. BARDZO NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA FS I WYSOKA DOBROĆ QTS SKŁANIAJĄ DO ZASTOSOWANIA OBUDOWY ZAMKNIĘTEJ, KTÓRA MOŻE ZAPEWNIĆ NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ IMPULSOWĄ, A JEDNOCZEŚNIE, PRZY TAK KORZYSTNYM STOSUNKU FS/QTS, POZWOLI OSIĄGNĄĆ BARDZO NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNĄ. W OBJĘTOŚCI 35 LITRÓW UZYSKUJEMY "AKADEMICKĄ" DOBROĆ QTC=0,7 I SPADEK -6 DB PRZY 25 HZ; EWENTUALNA KOREKTA ZE STRONY WZMACNIACZA MOŻE WYRÓWNAĆ CHARAKTERYSTYKĘ AŻ DO SAMEGO SKRAJU PASMA AKUSTYCZNEGO, NA CO POZWALA, BEZ PRZECIĄŻENIA GŁOŚNIKA, BARDZO WYSOKA CEWKA, PRACUJĄCA LINIOWO W ZAKRESIE +/-13 MM. WYCHYLENIE MAKSYMALNE MECHANICZNE TO AŻ +/- 20 MM, ZABEZPIECZA JE SPECJALNE ZAWIESZENIE.

MOŻLIWE JEST TEŻ UŻYCIE W SYSTEMIE Z MEMBRANĄ BIERNĄ, DO TEGO CELU SPECJALNIE PRZYGOTOWANO MEMBRANĘ 23W/0-00-02, KTÓRA SYSTEM O OBJĘTOŚCI 35 LITRÓW DOSTROI DO 17 HZ, JEDNOCZEŚNIE SPROWADZAJĄC TAK NISKO DOLNĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNĄ (-6 DB), TYM RAZEM BEZ ŻADNEJ KOREKCYJ ELEKTRYCZNEJ. MOC RMS WYNOSI 225 W, ODPOWIEDNI WZMACNIACZ POWINIEN MIEĆ OK. 200 W PRZY 4 OMACH.

NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ ZAPEWNIĄ CIĘŻKA (100 G), BARDZO SZTYWNA ALUMINIOWA MEMBRANA, A NISKIE ZNIEKSZTAŁCENIA UKŁAD MAGNETYCZNY Z SYSTEMEM SD-1. WYJĄTKOWO MASYWNY, ALUMINIOWY KOSZ DAJE CAŁEJ KONSTRUKCJI ODPOWIEDNIO STABILNE OPARCIE; CAŁKOWITA ŚREDNICA TEGO GŁOŚNIKA TO 255 MM (10 CALI), CHOCIAŻ SAMA MEMBRANA MA ŚREDNICĘ I POWIERZCHNIĘ CHARAKTERYSTYCZNĄ DLA GŁOŚNIKÓW 8-CALOWYCH - DUŻO MIEJSCA ZABIERA BOWIEM GRUBE ZAWIESZENIE I ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ KOSZA.

DOSTĘPNE SĄ DWIE WERSJE - Z MEMBRANĄ W NATURALNYM KOLORZE ALUMINIUM (T00) I ANODYZOWANĄ NA CZARNO (T02), ANALOGICZNE WERSJE MA MEMBRANA BIERNA.