

## SCAN-SPEAK D2004/602000

CENA: **640,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: NA ZAMÓWIENIE



### OPIS PRZEDMIOTU

W NAJWYŻSZEJ SERII ILLUMINATOR ZNAJDZIEMY DUŻY WYBÓR GŁOŚNIKÓW WYSOKOTONOWYCH. WSZYSTKIE REPREZENTUJĄ NAJNOWSZĄ I NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANĄ TECHNIKĘ SCAN-SPEAKA, SĄ TO WIĘC ALBO GŁOŚNIKI Z MEMBRANAMI PIERŚCIENIOWYMI, ALBO KOPUŁKOWO-PIERŚCIENIOWYMI, I WSZYSTKIE MAJĄ NEODYMOWE UKŁADY MAGNETYCZNE (W SERII ILLUMINATOR NIE MA W OGÓLE GŁOŚNIKÓW Z MAGNESAMI FERRYTOWYMI). SPORĄ GRUPĘ - SZEŚCIU MODELI - TWORZĄ WYSOKOTONOWE, W KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MAGNESU NEODYMOWEGO POSŁUŻYŁO DO ZREDUKOWANIA ŚREDNICY CAŁEGO GŁOŚNIKA. WŚRÓD NICH SĄ DWA WYJĄTKOWA MAŁE, KTÓRYCH CEWKI DRGAJĄCE MAJĄ ŚREDNICĘ 19 MM. KOPUŁKI, O CEWKACH MNIEJSZYCH OD "STANDARDOWYCH" 25 MM, SĄ ZNANE I STOSOWANE OD DAWNA (ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ W SERII "KLASYCZNEJ" SCAN-SPEAKA), ICH ZALETĄ JEST LEPSZE ROZPRASZANIE NAJWYŻSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI, A TYPOWYM OGRANICZENIEM - WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, ZMUSZAJĄCA DO USTALANIA WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI PODZIAŁU. NIE DOTYCZY TO GŁOŚNIKÓW SCAN-SPEAKA. CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA D2004/602000 WYNOŚI 600 HZ, M.IN. DZIĘKI ZASTOSOWANIU KOMORY WYTŁUMIAJĄCEJ, UTWORZONEJ W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE UKŁADU MAGNETYCZNEGO; KTÓRA PEŁNI RÓWNOCZEŚNIE ROLĘ RADIATORA. GEOMETRIA MEMBRANY ZAPEWNI BARDZO DOBRE ROZPRASZANIE - PRZY 20 KHZ CHARAKTERYSTYKA ZMIERZONA POD KĄTEM 300 ODSTĘPUJE OD CHARAKTERYSTYKI Z OSI GŁÓWNEJ TYLKO O 3 DB. CZUŁOŚĆ WYNOŚI 88,5 DB, GŁOŚNIK JEST WIĘC BARDZO UNIWERSALNY. ALUMINIOWY FRONT MA ŚREDNICĘ TYLKO 55 MM, A OSŁANIAJĄCA SIATECZKA, ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O ZASTOSOWANIU MAŁYCH ILLUMINATORÓW W SYSTEMACH SAMOCHODOWYCH, MOŻE BYĆ ŁATWO ZDJĘTA.