

SCAN-SPEAK 12MU/4731T00

CENA: **1 580,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

ŚREDNIOTONOWY ILLUMINATOR ZAWIERA WSZYSTKIE NADZWYCZAJNE ROZWIĄZANIA, JAKIE NIECO WCZEŚNIEJ WPROWADZONO W GŁOŚNIKACH NISKO-ŚREDNIOTONOWYCH TEJ SERII, A DODATKOWO POKAZUJE CECHY WYZNACZAJĄCE JEGO SPECJALIZACJĘ. CELULOZOWA MEMBRANA WRAZ Z WYPUKŁĄ NAKŁADKĄ PRZECIWPYŁOWĄ WYKONANA JEST Z JEDNEJ CZĘŚCI I ZINTEGROWANA Z ZAWIESZENIEM O BARDZO NISKIEJ STRATNOŚCI. DZIĘKI SILE UKŁADU MAGNETYCZNEGO I LEKKOŚCI UKŁADU DRGAJĄCEGO, W CAŁYM UŻYTECZNYM PASMIE CZUŁOŚĆ WYNOŚI 90 DB (DLA WERSJI 4-OMOWEJ), A WSZYSTKIE ZABIEGI ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU REZONANSÓW PRZYNIOŚŁY CHARAKTERYSTYKĘ IDEALNIE LINIOWĄ - ZDJĘTA W WARUNKACH ODGRODY POMIAROWEJ, W ZAKRESIE 200 HZ - 4 KHZ, NA OSI GŁÓWNEJ TRZYMA SIĘ W POLU $\pm 0,5$ DB! JEDNOCZEŚNIE MAŁA ŚREDNICA ZAPEWNIŁA BARDZO DOBRE ROZPRASZANIE, POD KĄTEM 300 PRZY 4 KHZ SPADEK WYNOŚI TYLKO 2 DB - MOŻLIWE JEST PRAKTYCZNIE DOWOLNIE WYSOKIE I ŁAGODNE FILTROWANIE. W ZAKRESIE NIŻSZYCH CZĘSTOTLIWOŚCI, MIMO MAŁEJ POWIERZCHNI MEMBRANY, 12-CM ILLUMINATORY MAJĄ DUŻY POTENCJAŁ DZIĘKI NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ I PRZYGOTOWANIU WYTRZYMAŁEJ CEWKI (32 MM NA KARKASIE TYTANOWYM), ZDOLNEJ DO LINIOWEJ PRACY W ZAKRESIE $\pm 3,5$ MM, I TO W UKŁADZIE "KRÓTKIEJ CEWKI W DŁUGIEJ SZCZELINIE", ZAPEWNIĄJĄCYM NAJNIŻSZE ZNIEKSZTAŁCENIA (SYSTEM SYMMETRIC DRIVE SD-3). NEODYMOWY UKŁAD MAGNETYCZNY WYPROFILOWANY JEST W SPOSÓB POZWAŁAJĄCY NA ZUPEŁNIE SWOBODNE ODPROWADZENIE FALI OD TYLNEJ STRONY MEMBRANY I SPOD DOLNEGO ZAWIESZENIA. NIEZWYKŁA UNIWERSALNOŚĆ TEGO GŁOŚNIKA POZWAŁAJĄ NA ZASTOSOWANIE GO W PRAKTYCZNIE KAŻDYM UKŁADZIE TRÓJDROŻNYM.

GŁOŚNIK TEN, JAK ŻADEN INNY, ŁĄCZY NASYCENIE I DYNAMIKĘ "NIŻSZEGO ŚRODKA", CHARAKTERYZUJĄCE DUŻE ŚREDNIOTONOWE, Z DOKŁADNOŚCIĄ I PRZEJRZYSTOŚCIĄ GÓRNEGO PODZAKRESU, WŁAŚCIWĄ DLA MNIEJSZYCH PRZETWORNIKÓW, W RAMACH PEŁNEJ NEUTRALNOŚCI. WZORCOWY GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY.